



TUOTEKORTTI LIUKUOVI MOTION 82

Tuotenimi LIUKUOVI
Tuotekoodi LOA, LOC, LOK

Tehokas ja toiminnallinen lasiliukuovi tuo kotiisi arvokkuutta sekä avaruutta jokapäiväiseen elämään. Teemme liukuovet aina mittatilaustyönä asiakkaan tarpeen mukaan.


TEKNISET TIEDOT

U - arvo, vakiolasitus	< 1,0 W/m ² K
g - arvo vakiolasitus	0,506
g - arvot vaihtoehtolasituksella	0,25 - 0,644
Karmin syvyys	194mm
Ääneneristys Rw(Ilmääni)	35dB - 40dB
Ääneneristys Rw + C(Lentomelu)	32dB - 39dB
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)	29dB - 38dB
Säänkesto	Erinomainen
Minimi karmileveys	1800mm
Maksimi karmileveys	6000mm
Maksimi karmin korkeus valkoinen ovi	2700mm
Maksimi karmin korkeus värillinen ovi	2500mm
Maksimi liukuoven puite leveys valk. ovi	3000mm
Maksimi liukuoven puite leveys värillinen ovi	2500mm
Kynnyksen korkeus (upotettavissa lattian sisään)	62mm
Neliöpaino (Huom! riippuu käytettävistä lasista)	noin 45 - 65kg/m ²
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 194mm + teräs
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 82mm + teräs
Vakiolasitus	Karkaistut lasit molemmiin puolin


LIUKUOVIMALLIT




Malli A, vasen ja oikea




Malli C, 4-osainen



Malli C, 3-osainen



Malli K, 3-osainen(keskiosa kiint. vk)



Malli K, 3-osainen

Lisätiedot:

Liukuovessa vakiona painike sisäpuolella ja sormivedin ulkopuolella.
Liukuoven käsisyys katsotaan aina sisältäpäin.
Esim: Vasen = kulkuaukko vasemmalla
Liukuovimalleja on saatavilla eri väriyhdistelmillä.

LISÄVARUSTEET

Vekkikaihdin	X
Ristikot	X
Pinnakaide tai Lasikaide	X
Painikkeet molemmiin puolin + vääntönuppi	X
Painikkeet molemmiin puolin + avainpesä	X

