

Tuotenimi IKKUNAHOVI, RANSKALAINEN IKKUNAHOVI
Tuotekoodi IO, RIO, IO2_VK, IO/MEK

Ikkunahovi on uudenlainen kippimekanismilla varustettu kokolasinen parvekeovi, jossa ei ole tavanomaista kynnystä. Ikkunahovi avautuu yläreunasta kipaten tuuletusasentoon tai perinteisesti sivulle. Ovenssa on kahva sekä ulko- että sisäpuolella. Oven voi lukita sisäpuolelta kahvaan integroidulla lukolla.


TEKNISET TIEDOT

U - arvo, peruslasitus	1,0 W/m ² K
U - arvo, vaihtoehtolasitukset	0,8 ja 1,40W/m ² K
g - arvo peruslasitus	0,532
g - arvot vaihtoehtolasituksella	0,25 - 0,644
Ääneneristys Rw(Ilmaaäni)	36, 44 ja 46 dB
Ääneneristys Rw + C(Lentomelu)	35, 43 ja 45 dB
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)	32, 41 ja 44 dB
Säädänsä	Erinomainen
Minimi leveys MSEY	590mm
Minimi korkeus MSEY	1190mm
Maksimi leveys MSEY	1590mm
Maksimi korkeus MSEY	2390mm
Neliöpaino	noin 35kg/m ²
Tiivisteet	3 - kertainen TPE - tiiviste
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 114mm + teräsvahvike
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä


IKKUNAOVIMALLIT



IO



RIO



IO2_VK



IO/MEK

Lisätiedot:

Ikkunahovit sisältäpäin katsottuna, välikarmin paikka vapaasti siirrettävissä.

LISÄVARUSTEET

Kaihdin	X
Ristikot	X
Korvausilmaventtiili	X
Karmin kiinnitysreiät	X
Lasinjakava jakopuite	X

