

TUOTEKORTTI IKKUNA MSEA

Tuotenimi KOLMILASINEN MSE-TYYPIN PUUALUMIINI-IKKUNA
Tuotekoodi MSEA

Puualumiini-ikkunassa yhdistyy puun kestävyys ja alumiinin huolettomuus. Alumiinivuoraus tekee ikkunoiden ulkopuolesta lähes huoltovapaan, ja sisäpuolen puupintoja pystyy käsittelemään haluamallaan tavalla.

TEKNISET TIEDOT

U - arvo	0,85 - 1,0 W/m ² K
g - arvo peruslasitus	0,532
g - arvot vaihtoehtolasituksella	0,25 - 0,644
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)	39dB - 46dB
Ilmanpitävyys	Standardin EN 12207 mukaan, luokitus 4
Sateenpitävyys	Standardin EN 12208 mukaan, luokitus E1200
Tuulenpaineen kestävyys	Standardin EN 12210 mukaan, luokitus C3
Karmimateriaali	Karmi ja sisäpuite mäntyä
Puitemateriaali	Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia
Tiivisteet	3 - kertainen tiiviste
Karmin syvyys	131, 170, 205 mm
Karmin vahvuus	42 mm

LUKITUS JA HELAT

Puitteissa teräslukot ja peitekilvet. Tuuletusikkunoissa aukipitolaite, pitkäsulkija ja painike. Tuuletusluukuissa pitkäsulkija ja painike. Pintahelojen vakioväri valkoinen.

PINTAKÄSITTELY

Puuosien pintakäsittely peittomaalaus tai kuullotus. Vesiohenteiset akryylimaalit, pintapäästöluokitus M1.

Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y. Kuullotus tehdään vesiohenteisilla kuultoväreillä, ikkunan sisäpinnat lakataan.

Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, Vakiovärit valkoinen RAL9010, ruskea RR32 ja tummanharmaa RR23

LASITUS

Sisäpuitteessa kaksinkertainen selektiivilasi Argon - kaasulla, ulkopuitteessa tasolasi. Eristyslasit ovat FI/CE- tyyppihyväksytyjä. Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

PUUAINES

Näkyvät puuosat laadukasta oksatonta V-luokan mäntyä. Karmi D-4 luokan liimalla liimattu vähintään kahdesta osasta.

LISÄVARUSTEET

Hyttysverkko	X
Kaihdin	X
Ristikot	X
Korvausilmaventtiili	X
Karmin kiinnitysreiät	X

