



Tuotenimet KIPPI-IKKUNA, KIINTEÄ IKKUNA, KIPPI/KIINTEÄ IKKUNA, RANSKALAINEN IKKUNA

Tuotekoodit MSEY, MEK, MSEY/MEK

Monipuolisella ikkunavalikoimalla tuomme Suomeen uudenlaista ikkuna-ajattelua niin omakotitalon ikkunoihin, mökin ikkunoihin, varaston ikkunoihin kuin muihinkin kohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

U - arvo, peruslasitus	< 1,0 W/m2K
U - arvo, vaihtoehtolasitukset	0,8 ja 1,40W/m2K
g - arvo peruslasitus	0,532
g - arvot vaihtoehtolasituksella	0,25 - 0,644
Karmin syvyys	82mm
Ääneneristys Rw(Ilmaaäni)	36dB - 46dB
Ääneneristys Rw + C(Lentomelu)	35dB - 45dB
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)	32dB - 44dB
Säänkesto	Erinomainen
Minimi leveys MSEY/MEK	410mm/290mm
Minimi korkeus MSEY/MEK	490mm/290mm
Maksimi leveys MSEY	1590mm
Maksimi korkeus MSEY	2390mm
Maksimi leveys MEK	4000mm
Maksimi korkeus MEK	2600mm
Neliöpaino	noin 30kg/m2
Tiivistet	3 - kertainen TPE - tiivistet
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82mm + teräs
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 82mm + teräs
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä
Tuuletusluukun ja oven umpiosa	FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44mm


IKKUNAMALLIT




MEK




MSEY




MSEY2




MSEY2_VK



MSEY3_VK



MSEY/MEK_VK



MSEY2/MEK_VK

Lisätiedot: Ikkunoiden käsisyys sisältäpäin katsottuna, välikarmin paikka vapaasti siirrettävissä.

LISÄVARUSTEET

Hyttysverkko	X *	Karmin kiinnitysreiät	X *
Kaihdin	X	Lasinjakava jakopuite	X
Ristikot	X	Pinnakaide tai lasikaide	X
Korvausilmaventtiili	X	* Saatavana ainoastaan MSEY ikkunaan	

